

2024 FREERIDE

Живите на полную мощность
и покоряйте новые высоты!



FREERIDE 154
850 E-TEC TURBO R SHOWN

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

Количество цилиндров — рабочий объем

Диаметр цилиндра — ход поршня (мм)

Подача топлива

Тип топлива — октановое число

Емкость топливного бака (л)

Емкость масляного бака (л)

850 E-TEC TURBO R

Жидкостного охлаждения,
двухтактный,
с турбонагнетателем, eRAVE™

2 — 849 куб. см

82–80,4

Непосредственный впрыск
E-TEC с дополнительными
буст-инжекторами

Неэтилированный бензин — 95

36

3,4

850 E-TEC

Жидкостного охлаждения,
двухтактный,
eRAVE™

2 — 849 куб. см

82–80,4

Непосредственный впрыск
E-TEC с дополнительными
буст-инжекторами

Неэтилированный бензин — 95

36

3,4

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив

Ведомый шкив

Шаг колеса приводного вала

rDrive™ с возможностью быстрой
регулировки
QRS Vent Plus

73 мм (для гус. 146)

89 мм (для гус. 154)

rDrive™ с возможностью быстрой
регулировки
QRS Vent Plus

73 мм (для гус. 146)

89 мм (для гус. 154)

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес

210 кг (с гус. 146)

208 кг (с гус. 154)

202 кг (с гус. 146)

200 кг (с гус. 154)

РАЗМЕРЫ

Общая длина

Общая ширина

Общая высота

Ширина колеи лыж

Гусеница

(длина × ширина × высота
грунтозацепа)

3058 мм (для гусеницы 146 дюйма)

3188 мм (для гусеницы 154 дюйма)

1073 мм, с возможностью регулировки

1395 мм

930 мм, с возможностью регулировки

PowderMax: 3708 × 381 × 64 мм

PowderMax Light: 3912 × 381 × 76 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Neo Mint (мятный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Передние амортизаторы

Ход передней подвески

Задняя подвеска

Центральный амортизатор

Задний амортизатор

Ход задней подвески

RAS 3

KYB Pro 36 EA-3 с облегченными
пружинами

215 мм

tMotion X

KYB Pro 40 EA-3 с облегченными
пружинами

KYB Pro 40 EA-3

258 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа

Фары

Лыжи

Сиденье

Руль

Проставка руля

Стартер

Реверс

Тормозная система

Рукоятки и рычаг
акселератора с обогревом

Тип панели приборов

Ветровое стекло

Конек — карбидная вставка

Бамперы (перед./зад.)

REV Gen5

Высокореволюционные
светодиоды премиум класса

Pilot DS 4

Компактное и легкое для движения
в глубоком снегу

U-образный алюминиевый руль
переменного сечения с J-образными
рукоятками / Низкая горная стропа

120 мм

SHOT

RER™

Brembo® с регулируемым рычагом

Стандарт.

Цифровой дисплей 4,5 дюйма.
Сенсорный дисплей 10,25
дюйма (опция)

Доп. оборудование

Квадратного сечения (3/8) — 102 мм

Стандарт/стандарт

ski-doo

A BRP BRAND



*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ®, TM и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.