

69 RANGER



Тяжелая работа
 + Утилитарный
 + Горы / Глубокий снег
 + По дороге & По бездорожью



White (белый) /
 Orange (оранжевый) /
 Black (черный)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина колеи лыж	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	38 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive™ со слайдерами
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передний амортизатор	КУВ 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	КУВ 36
Задний амортизатор	КУВ 36

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	289 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, одноместное с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт

Рукоятки с обогревом	Стандарт
Панель приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Зеркала	Стандарт
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандарт
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Разъем USB	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ

* Длина снегохода (без снегоотражателя)