

# COMMANDER LIMITED



- + По трассе & По бездорожью
- + Утилитарный
- + Горы/ Глубокий снег
- + Семейное Развлечение

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	900 ACE	900 ACE Turbo
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3	3
Рабочий объем	899,0 куб. см	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм	74 мм
Ход поршня	69,7 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	EFI	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95
Топливный бак	42 л	

## ЦВЕТ

Scandie Blue (синий) / Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина колеи лыж	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	PowderMax 44 мм

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со слайдерами (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## СУХАЯ МАССА

Сухая масса	297 кг	308 кг
-------------	--------	--------

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, 1+1
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт

Рукоятки с обогревом	Стандарт
Панель приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандарт
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Разъем USB	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)