

Внедорожное транспортное средство

ТРЭКОЛ-39041

Эта проверенная временем модель выпускается с цельнометаллическим кузовом. Кузов оборудуется расширенными крыльями и дополнительными подножками, облегчающими посадку в высокий автомобиль. Отменную проходимость на слабонесущих грунтах машине дают бескамерные шины размером

1350x700-533 или 1350x600-533, с которыми дорожный просвет автомобиля составляет 500 мм. Шины обеспечивают автомобилю и запас плавучести. За счет вращения колес ТРЭКОЛ-39041 развивает на воде скорость до 3 км/час, а при установке подвесного лодочного мотора – до 10 км/час.



Колесная формула	4x4		
Исполнение	Грузопассажирское		
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	4380x2540x2470		
Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя)	5		
Номинальная грузоподъемность, кг	450		
Собственная масса ВТС (со снаряжением в обязательной комплектации и полной заправкой, без учета дополнительного оборудования), кг	1900		
Максимальная конструктивная масса ВТС, кг - на дорогах с покрытием и плотных грунтах - на слабонесущих грунтах и плавуч	2350 2250		
Наименование двигателя	ЗМЗ - 4062.10	ЗМЗ - 40905.10	HYUNDAI D4BF
Тип двигателя	Бензиновый		Дизельный с наддувом
Марка топлива	Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084		Дизельное по ГОСТ 305
Рабочий объем, л	2,285	2,693	2,475
Степень сжатия	9,3	9,1	21
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	95,7 (130)	94,1 (128)	61,0 (83,0)
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)	200,9 (20,5)	209,7 (21,4)	196 (20,0)
Коробка передач	Механическая, 4-ступенчатая		Механическая, 5-ступенчатая
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 40 км/ч на четвертой передаче *	14		13
Емкость топливного бака, л	148 (70+39+39)		
Количество отопителей салона	1		
Компрессор для подкачки шин	1		
Максимальная скорость движения	70		
Минимальная скорость движения	5		
Запас хода по контрольному расходу топлива*, км, не менее	860		

* Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния ВТС и не является эксплуатационной нормой.

