

Outlander X mr 1000R 2024



Hyper Silver & Legion Red

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	68 кВт (91 л.с.), Rotax® V-образный двигатель объемом 976 куб.см, с шноркелем, жидкостным охлаждением, с выносным радиатором
Система подачи топлива	Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI)
Трансмиссия	Вариатор сверхнизкий L/H/N/R/P
Привод	Режимы 2WD/4WD/Lock 4WD с передним дифференциалом Visco-4Lok
Режимы езды	ECO / Стандартный / Спортивный Интеллектуальное торможение двигателем (iEB™)
Усилитель руля	Трехрежимный динамический усилитель руля (DPS)
Ограничение скорости	более 60 км/ч

ПОДВЕСКИ

Передняя подвеска	Двойные изогнутые A-образные рычаги с передним стабилизатором поперечной устойчивости
Передние амортизаторы	Showa газовые
Задняя подвеска	Торсионный продольный рычаг, независимая (TTI)
Задние амортизаторы	Showa газовые

ШИНЫ И КОЛЕСА

Передние и задние шины	ITP† Cryptid 30 x 9/9 x 14 дюймов (76,6 x 22,9 / 22,9 x 35,6 см)
Колесные диски	14 дюймов (35,6 см) литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний	Два тормозных диска диаметром 214 мм с двухпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами.
Задний	Один тормозной диск диаметром 214 мм с двухпоршневым гидравлическим тормозным суппортом.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax® V-Twin с шноркелем и перемещенным впускным и выпускным патрубком CVT.
- Выносной радиатор.
- Бесступенчатая трансмиссия (CVT) со сверхнизкой L-передачей.
- Трехрежимный динамический усилитель руля (DPS).
- Передний дифференциал Visco-4Lok.
- Передние и задние газовые амортизаторы
- Литые алюминиевые диски диаметром 14 дюймов (35,6 см)
- Шины ITP Cryptid† диаметром 30 дюймов (76,6 см)
- Прочные передний и задний бамперы
- Лебедка 1588 кг
- Подножки, устойчивые к грязи.
- Колесная база 149,9 см
- Окраска X-пакета, графика и покрытие сиденья.

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

"Сухая" масса (расч.)*	459 кг
Д x Ш x В	246 x 127 x 131 см
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	33 см
Высота посадочного места	93,3 см
Грузоподъемность багажных площадок	Задняя 90 кг
Объем багажного отделения	21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Панель	7,6-дюймовый широкий цифровой дисплей
Дополнительное оборудование	Розетка постоянного тока, разъем 15 А
Противоугонная система	Система безопасности с радиочастотным цифровым кодированием (DESS™)
Осветительные приборы	Светодиодные фары
Лебедка	1588 кг
Сиденье	Стандарт
Руль	Стандарт
Защита	Прочные передний и задний бамперы. Подножки для езды по грязи. Брызговики

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия	2 года ограниченной гарантии BRP
--------------------	----------------------------------

can-am

A BRP BRAND



REQUEST A QUOTE



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. TM, ® и логотип BRP являются товарными знаками BRP или ее дочерних компаний. *Указан сухой вес базовой модели. †Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. BRP оставляет за собой право в любое время прервать выпуск или изменить характеристики, цены, конструкции, функции, модели или оборудование без какого-либо обязательства. Ездить ответственно. BRP настоятельно рекомендует всем водителям квадроциклов пройти курс обучения. Информация по технике безопасности и обучению можно получить у своего дилера. Эксплуатация квадроциклов может быть опасной. В целях вашей безопасности оператор и пассажир должны носить шлем, средства защиты глаз и другую защитную одежду. Вредная езда и алкоголь/наркотики несовместимы. Никогда не занимайтесь каскадерским вождением. Избегайте превышения скорости и будьте особенно осторожны на труднопроходимой местности. Квадроциклы с объемом двигателя более 90 куб.см рекомендуются использовать только лицам в возрасте 16 лет и старше. Никогда не перевозите пассажиров на квадроциклах, специально не предназначенных для такого использования. Некоторые изображенные модели могут включать дополнительное оборудование.