2024

EXPEDITION° LE



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	900 ACE TURBO	900 ACE	
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения,		
	четырехтактный, два	Жидкостного охлаждения,	
	распределительных вала	четырехтактный, два	
	верхнего расположения	распределительных вала	
	(DOHC), сухой картер,	верхнего расположения (DOHC),	
	с турбонагнетателем	сухой картер	
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см	3 — 899 куб. см	
Диаметр цилиндра — ход поршня (мм)	73-69,7	73-69,7	
Подача топлива	Впрыск с электронным	Впрыск с электронным	
	управлением (EFI)	управлением (EFI)	
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95	
Емкость топливного бака (л)	42	42	
Емкость масляного бака (л)	3,3	3,3	

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive	pDrive
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	302 кг (20) / 311 (24)	290 кг (20) / 300 (24)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм		
Общая ширина	1200-1240 мм		
Общая высота	1513 мм		
Ширина колеи лыж	1000 мм, с возможностью регулировки		
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 3912 × 508 × 38 мм 3912 × 610 × 38 мм		

ПОДВЕСКА

HOMDEOKK		
Передняя подвеска	RAS X	
Передние амортизаторы	KYB⁺36	
Ход передней подвески	220 мм	
Задняя подвеска	SC-5U	
Центральный амортизатор	KYB† 36	
Задний амортизатор	KYB† 36	
Ход задней подвески	239 мм	

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Arctic Desert (серый) / Black (черный)

Black (черный)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



