

69 RANGER SNOW CRUISER



По дороге & По бездорожью
+ Семейное Развлечение
+ Утилитарный
+ Тяжелая работа
+ Горы / Глубокий снег

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo R

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 об./мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3250 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина колеи лыж	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	38 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	313 кг
-----------	--------

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36 Plus R
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 46 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Plus Kashima

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X	Панель приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Лыжи	Blade DS+	Зеркала	Стандарт
Сиденье	Модульное Luxury, 1+1 с подогревом	Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле	Тягово-сцепное устройство	Стандарт
Проставка руля	Регулируемая 125–165 мм	Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Перед./задн.
Стартер	Электрический	Разъем USB	Спереди
Реверс	Электромеханический	Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт	Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ
Рукоятки с обогревом	Стандарт		

* Длина снегохода (без снегоотражателя)