

# Sportsman 570 EPS Polaris Pursuit Camo



## Key Specifications

**44**

HP

**48**

**ДЮЙМОВ**  
ШИРИНА

**11,5"**

**ДОРОЖНЫЙ**  
ПРОСВЕТ

## ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Активный контроль спуска	Не оборудован
Охлаждение	Жидкость
Цилиндры	567 куб.см
Тип системы привода	Одно касание по требованию AWD/2WD
Система торможения двигателем (EBS)	Оборудован
Тип двигателя	ProStar, 4-тактный, одноцилиндровый, с двойным распредвалом
Топливная система/аккумулятор	Электронный впрыск топлива / 340 ССА
Лошадиные силы	44 л.с.
Трансмиссия/Главная передача	Автоматическое линейное переключение PVT P/R/N/L/H

## РАЗМЕРЫ

Размеры прикроватного ящика (Д x Ш x В)	Н/Д
Расчетный сухой вес	760 фунтов (345 кг)
Передняя/задняя стойка	90 фунтов/180 фунтов (40,8 кг/81,6 кг)
Вместимость топливных баков	4,5 галлона (17,0 л)
Дорожный просвет	11,5 дюймов (29 см)
Габаритные размеры автомобиля (Д x Ш x В)	83 x 48 x 47 дюймов (210,8 x 121,9 x 119,4 см)
Грузоподъемность	485 фунтов (220 кг)
Вместимость человека	1
Высота сиденья	33,25 дюйма (84,5 см)
Колесная база	50,5 дюйма (128,3 см)

## ТОРМОЗА

Передние/задние тормоза	Однорычажный 3-колесный гидравлический дисковый тормоз с гидравлическим задним ножным тормозом
Ручной тормоз	Парковка в трансмиссии / блокируемый ручной рычаг

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузовая система	Совместимость с Lock & Ride, 5 галлонов (18,9 л), переднее сухое хранилище
Передняя подвеска	Герметичная стойка MacPherson с ходом 8,2 дюйма (20,8 см)
Рейтинг буксировки сцепки	1350 фунтов (612 кг)
Тип сцепки	Стандартный приемник 1,25 дюйма (3,2 см)
Инструментарий	Все цифровые датчики, спидометр, одометр, тахометр, два счетчика пройденного пути, счетчик моточасов, индикатор передачи, указатель уровня топлива, индикатор полного привода, вольтметр, температура охлаждающей жидкости, высокотемпературный свет
Осветительные приборы	Галогенные фары и бамперы, тройной дальний свет по 50 Вт, двойной ближний свет по 50 Вт, двойные светодиодные стоп-сигналы/задние фонари
Другие стандартные функции	Передний бампер, удлинитель переднего багажника, удлинитель заднего багажника, вилка питания 12 В, предварительная проводка для обогрева рук и большого пальца, зарядное устройство в контейнере, крепление для лебедки в комплекте, защита передних А-образных рычагов
Задняя подвеска	Герметичный двойной А-образный рычаг, ход IRS 9,5 дюйма (24,1 см)
КОМАНДА ПОЕЗДКИ+	Доступный

## ШИНЫ / КОЛЕСА

Электронный усилитель руля	Мульти выбор EPS
Передние шины	25x8-12 P373; 6 слоев
Задние шины	25x10-12 P373; 6 слоев
Колеса	12 дюймов (30,5 см) Сталь